

## Csatornacsövek PP anyagból az EN 13476-3 szabvány szerint

### Kettősfalú - Korrugált cső PP-ből

DN/ID 200 – 1000 mm

Gyűrűmerektség: SN8

Magasnyomású mosás: 120 bar-ig

Felhasználási területek:

- Út-, és autópálya építése
- Hegyi-, és erdei utak építése
- Eső-, és szennyvíz kiépítése
- Ipari építkezések



Szabványméret: 6m/szál. Kisebb méret extra lekérésre

Anyag száma	Belső DN/mm	Külső DN/mm	Súly/kg/szál	Szálm
SLR8-ID200	200	227	15	6
SLR8-ID250	250	283	21	6
SLR8-ID300	300	340	30,6	6
SLR8-ID400	400	453	54	6
SLR8-ID500	500	567	87	6
SLR8-ID600	600	680	123	6
SLR8-ID800	800	906	195	6
SLR8-ID1000	1000	1160	243	6

### Idomok

Elágazás 45° und 90°: DN 200 – DN 600

Ívidom 15°, 30°, 45°, 60° u. 90°: DN 200 – DN 600

Dupla áttoló: DN 200 – DN 800

Áttoló idom : DN 200 – DN 800

Aknabekötő : DN 200 – DN 600

Redukció: DN 600 – DN 200

**Toldók és egyéb idomok DN1000-re**

**Külön kérésre**

