



Kábelvédőcső PEHD

kívül bordás/belül sima , behúzószállal, és áttoló idommal (homokvédelem)
az ÖNORM EN 500 86 -2-4 szabvány szerint

	Anyagszám	külső átmérő	belső átmérő	m/ kamion	m/tekercs
fekete 	KSWR2-50SSPx50AL	50	37,0	15000	50m
	KSWR2-63SSPx50AL	63	52,0	10000	50m
	KSWR2-75SSPx50AL	75	62,2	8000	50m
	KSWR2-90SSPx50AL	90	75,2	6500	50m
	KSWR2-110SSPx50AL	110	94,0	5000	50m
	KSWR2-125SSPx50AL	125	107,2	3700	50m
	KSWR2-160SSPx25AL	160	138,0	2000	25m
	KSWR2-200SSPx25AL	200	171,6	1200	25m
					m/szál
	KSWR2-50SSPx6AL	50	37,0	21120	6m
	KSWR2-63SSPx6AL	63	52,0	19008	6m
	KSWR2-75SSPx6AL	75	62,2	11520	6m
	KSWR2-90SSPx6AL	90	75,2	8640	6m
	KSWR2-110SSPx6AL	110	94,0	5760	6m
	KSWR2-125SSPx6AL	125	107,2	4320	6m
	KSWR2-160SSPx6AL	160	138,0	2688	6m
	KSWR2-200SSPx6AL	200	171,6	1440	6m

	Anyagszám	külső átmérő	belső átmérő	m/ kamion	m/tekercs
piros 	KSWR2-50RSPx50AL	50	37,0	15000	50m
	KSWR2-63RSPx50AL	63	52,0	10000	50m
	KSWR2-75RSPx50AL	75	62,2	8000	50m
	KSWR2-90RSPx50AL	90	75,2	6500	50m
	KSWR2-110RSPx50AL	110	94,0	5000	50m
	KSWR2-125RSPx50AL	125	107,2	3700	50m
	KSWR2-160RSPx25AL	160	138,0	2000	25m
	KSWR2-200RSPx25AL	200	171,6	1200	25m
					m/szál
	KSWR2-50RSPx6AL	50	37,0	21120	6m
	KSWR2-63RSPx6AL	63	52,0	19008	6m
	KSWR2-75RSPx6AL	75	62,2	11520	6m
	KSWR2-90RSPx6AL	90	75,2	8640	6m
	KSWR2-110RSPx6AL	110	94,0	5760	6m
	KSWR2-125RSPx6AL	125	107,2	4320	6m
	KSWR2-160RSPx6AL	160	138,0	2688	6m
	KSWR2-200RSPx6AL	200	171,6	1440	6m