

# TERMÉKPROGRAM

## PEHD Kábelvédőcső

Tömörfalú kábelvédőcső, kívül-belül sima, direkt fektetéshez

Anyagszám	Külső átmérő mm	Falvastagság mm	Belső átmérő mm	m/Kamion tekercs	m/Kamion szál	Tekercs méret	Szál méret	Dobrágyártható
KS-25x1,8	25	1,8	21,4	24.000 - 52.000		100 - 500		igen
KS-25X2.5	25	2,5	20,0	24.000 - 52.000		100 - 500		igen
KS-32X2.0	32	2,0	28,0	24.000 - 36.000		100 - 500		igen
KS-32X2.9	32	2,9	26,2	24.000 - 36.000		100 - 500		igen
KS-40X2.4	40	2,4	35,2	15.000 - 21.000		100 - 500		igen
KS-40X3.0	40	3,0	34,0	15.000 - 21.000		100 - 500		igen
KS-40X3.5	40	3,5	33,0	15.000 - 21.000		100 - 500		igen
KS-40X3.7	40	3,7	32,6	15.000 - 21.000		100 - 500		igen
KS-50X3.0	50	3,0	44,0	10.000 - 14.000	23 232	100 - 500	6	igen
KS-50X4,0	50	4,0	42,0	10.000 - 14.000	23 232	100 - 500	6	igen
KS-50X4.6	50	4,6	40,8	10.000 - 14.000	23 232	100 - 500	6	igen
KS-63X3.8	63	3,8	55,4	5.000 - 7.500	16 320	100 - 300	6	igen
KS-63X5.8	63	5,8	51,4	5.000 - 7.500	16 320	100 - 300	6	igen
KS-75X4.5	75	4,5	66,0	4.200 - 5.200	10 800	100 - 300	6	igen
KS-75X6.8	75	6,8	61,4	4.200 - 5.200	10 800	100 - 300	6	igen
KS-90X5.3	90	5,3	79,4	2.500 - 3.200	6 912	100 - 200	6	igen
KS-90X8.2	90	8,2	73,6	2.500 - 3.200	6 912	100 - 200	6	igen
KS-110X6.5	110	6,5	97,0	1.700 - 1.800	5 472	100 - 150	6	
KS-110X8.0	110	8,0	94,0	1.700 - 1.800	5 472	100 - 150	6	
KS-110X10.0	110	10,0	90,0	1.700 - 1.800	5 472	100 - 150	6	
KS-125X7.4	125	7,4	110,2	1 200	5 160	100	6 or 12	
KS-125X11.4	125	11,4	102,2	1 200	5 160	100	6 or 12	
KS-160X9.5	160	9,5	141,0		2 880		6 or 12	
KS-160X14.6	160	14,6	130,8		2 880		6 or 12	
KS-200X11.9	200	11,9	176,2		1 800		6 or 12	
KS-200X18.2	200	18,2	163,6		1 800		6 or 12	
KS-225X13.4	225	13,4	198,2		1 344		6 or 12	
KS-250X14.8	250	14,8	220,4		864		6 or 12	

**Szín:** fekete (Standard)

**Rendelés esetén:** fekete színes csíkkal  
belül fekete/kívül színes (coextrudált)  
anyagában színezett

**Falvastagság:** egyéb lehetőségek vevői kérésre /követelmények szerint

**Hosszúság:** egyéb más lehetőségek vevői kérésre/követelmények szerint

**Dob:** DN 25 - DN 90-ig lehetséges. A hosszúság vevői igénynek megfelelően