

## Összekötő idomok optikai kábelvédőcsövekhez (LWL)

Vízálló és nyomásálló összekötőidom a kábelvédőcsövekhez, ami az optikai kábelvédőcsövek befűtésénél elvárt magas nyomást éppúgy kibírja, mint a magas szakítószilárdságot a kábelvédő csövek fektetésénél.

### Comfit összekötőidom és végzáró

12bar-ig nyomásálló

Rendelhető méretek:       DN 32  
                                      DN 40  
                                      DN 50



### Csavaros összekötőidom orange/transparent

(a közepén található átlátszó rész segít a pontos összeillesztésben)

16bar-ig nyomásálló,

Rendelhető méretek       DN 40  
                                      DN 50



### Összekötőidom fekete/kék

16bar-ig nyomásálló

Rendelhető méretek       DN 25  
                                      DN 32  
                                      DN 40  
                                      DN 50  
                                      DN 63  
                                      DN 75  
                                      DN 90  
                                      DN110



### **Csavaros végzáró**

12bar-ig nyomásálló

Rendelhető méretek      DN 32  
   DN 40  
   DN 50



### **Porvédő sapka**

Nem nyomásálló, a szennyeződések és kisállatok ellen véd

Rendelhető                      DN40



### **Gyorskötőidom vakondekés fektetéshez**

16bar-ig nyomásálló

Rendelhető                      DN 32  
   DN 40  
   DN 50

