

Általános nyomócső PE100

fekete, barna csíkkal , az EN 12201-2 szabvány szerint

PE 100 Nyomócső - PN 10 - SDR 17						
Anyagszám	Külső átmérő mm	Falvastagság mm	Belső átmérő mm	m/Kamion	m/tekerics	m/szál
AW10H-40X17X100	40	2,4	35,2	15 000	100	
AW10H-50X17X100	50	3,0	44,0	8 000	100	
AW10H-63X17X100	63	3,8	55,4	5 000	100	
AW10H-75X17X100	75	4,5	66,0	3 700	100	
AW10H-90X17X100	90	5,4	79,2	2 600	100	
AW10H-90X17X6 vagy...X12	90	5,4	79,2	6 912		6 vagy 12
AW10H-110X17X100	110	6,6	96,8	1 700	100	
AW10H-110X17X6 vagy...X12	110	6,6	96,8	5 472		6 vagy 12
AW10H-125X17X50TO	125	7,4	110,2	1 000	50	
AW10H-125X17X6 vagy...X12	125	7,4	110,2	5 160		6 vagy 12
AW10H-160X17X6 vagy...X12	160	9,5	141,0	2 400		6 vagy 12
AW10H-180x17x6 vagy...X12	180	10,7	158,6	2 016		6 vagy 12
AW10H-200X17X6 vagy...X12	200	11,9	176,2	1 800		6 vagy 12
AW10H-225X17X6 vagy...X12	225	13,4	198,2	1 344		6 vagy 12
AW10H-250X17X6 vagy...X12	250	14,8	220,4	864		6 vagy 12

PE 100 Nyomócső - PN 16 - SDR 11						
Anyagszám	Külső átmérő mm	Falvastagság mm	Belső átmérő mm	m/Kamion	m/tekerics	m/szál
AW16H-32X11X200	32	3,0	26,0	24 000	100	
AW16H-40X11X100	40	3,7	32,6	18 000	100	
AW16H-50X11X100	50	4,6	40,8	9 600	100	
AW16H-63X11X100	63	5,8	51,4	5 600	100	
AW16H-75X11X100	75	6,8	61,4	4 400	100	
AW16H-90X11X100	90	8,2	73,6	2 800	100	
AW16H-90X11X6 o. 12	90	8,2	73,6	6 912		6 vagy 12
AW16H-110X11X100	110	10,0	90,0	1 700	100	
AW16H-110X11X6 vagy...X12	110	10,0	90,0	5 472		6 vagy 12
AW16H-125X11X6 vagy...X12	125	11,4	102,2	5 160		6 vagy 12
AW16H-160X11X6 vagy...X12	160	14,6	130,8	2 400		6 vagy 12
AW16H-180x11x6 vagy...X12	180	16,4	147,2	2 016		6 vagy 12
AW16H-200X11X6 vagy...X12	200	18,2	163,6	1 800		6 vagy 12
AW16H-225X11X6 vagy...X12	225	20,5	184,0	1 344		6 vagy 12
AW16H-250X11X6 vagy...X12	250	22,7	204,6	864		6 vagy 12