



ASFINAG Akna

Technikai leírás

1. Kereskedelmi megnevezése „Freipol – Akna 2/3“
2. Az akna 12 db 800x460 mm-s elemből áll, melyek M8-as csavarokkal vannak összecsavarozva. Középen van egy horganyzott 50-s „U“ profil merevítő, kivethető felső résszel és hágcsóvasakkal. Felül egy 60-as horganyzott zártszelvény keret.
3. A négy felső sarokban kötél akasztófülek vannak bemarva. A Padlólemezben vízelvezetőnyílás.
4. Minden elembe található 8 db kitörhető csőbevezető nyílás DN 50-DN 110 cső részére.
5. Az akna belső méretei: ca. 1600x600x980mm, külső méretei: 1740x800x980mm. A súlya kb. 130kg. Összsúly öntvény tetővel kb. 230kg.
6. Beépített állapotban a „Freipol-akna“ B125 terhelésnek felel meg.
7. Az aknához tartozik 3db öntöttvas tető B125 minőségben az EN124 szabvány szerint. Az öntvény tetők a felső merevítő keretre fekszenek fel, egysíkban az akna külső falával, oldalirányú elcsúszásbiztosítással..
8. Felhasznált anyag: PE100 + Habosító anyag átlagos E-Modul 1050 Mpa.
9. A Terhelhetőségi vizsgálat az EMI Budapest által lett elvégezve. Max. behajlás oldalanként 3-9mm.
10. A szállítás összeszerelt állapotban történik. Az akna megfelel az ASFINAG CN anyagkatalogus 119.020.2000.dokumentációjának. A technikai változtatások joga fenntartva.